

## Bezeichnung / Kennzeichnung

CAS-Nummer 1333-74-0  
 Bezeichnung nach ADR UN 1049 WASSERSTOFF,  
 VERDICHETET, 2.1, (B/D)  
 Behälterkennzeichnung



Schulterfarbe: rot

## Wesentliche Eigenschaften

verdichtetes Gas, leichter als Luft, farblos, geruchlos, brennbar

## Gefahrensymbole



## Physikalische Eigenschaften

Molare Masse 2,0158 kg/kmol  
 Gasdichte bei 0 °C und 1,013 bar 0,0899 kg/m<sup>3</sup>  
 Dichteverhältnis zu Luft 0,0695

Weitere Informationen entnehmen Sie bitte dem Sicherheitsdatenblatt [D-067A\\_Wasserstoff\\_verdichtet](#)

## Ventil / Armaturen

Ventilanschluss 200 bar: Nach DIN 477-1 Nr. 1: W 21,8 x 1/14 LH  
 300 bar: Nach ISO 5145: W 30 x 2 LH

Empfohlene Armaturen Spectrolab FM 51 / FM 52exact  
 Spectrocem FE 51 / FE 52exact



Spezifikation / Lieferformen					
		Wasserstoff 5.0	Wasserstoff ECD	Wasserstoff 6.0	
<b>Zusammensetzung</b>					
H <sub>2</sub>	≥	99,999	99,9996	99,9999	Vol.-%
<b>Nebenbestandteile</b>					
O <sub>2</sub>	≤	1	1	0,2	ppmv
N <sub>2</sub>	≤	5	2	0,2	ppmv
KW (als CH <sub>4</sub> )	≤	0,1	0,1	0,1	ppmv
CO + CO <sub>2</sub>	≤	0,1	0,1	0,1	ppmv
H <sub>2</sub> O	≤	5	2	0,5	ppmv
halog. KW	≤	-	1	-	ppbv
<b>Behälter/Inhalt</b>					
CAN-Gas		0,01	-	-	kg
F 10 200 bar		0,15	0,15	0,15	kg
F 2 200 bar		-	-	0,03	kg
F 20 200 bar		0,30	-	-	kg
F 20 300 bar		0,42	-	-	kg
F 50 200 bar		0,75	0,75	0,75	kg
F 50 300 bar		1,1	-	-	kg
F 50*12 200 bar		9,0	-	-	kg
F 50*12 300 bar		12,7	-	-	kg
F 50*12 300 bar Duplex		12,7	-	-	kg

## Hinweise

Anwendungen: