

EN ISO 14175-M24-ArCO-6/1

Bezeichnung / Kennzeichnung

Bezeichnung nach ADR

UN 1956 VERDICHTETES GAS,
N.A.G. (Argon, Kohlendioxid),
2.2, (E)

Wesentliche Eigenschaften

verdichtetes Gas, schwerer als Luft, farblos, geruchlos

Behälterkennzeichnung



Schulterfarbe: leuchtend grün

Gefahrensymbole



Physikalische Eigenschaften

Gasdichte bei 0°C und 1,013 bar

1,78 kg/m³

Dichteverhältnis zu Luft

1,338

Weitere Informationen entnehmen Sie bitte dem Sicherheitsdatenblatt [D-CO2-O2-AR_01](#)

Ventil / Armaturen

Ventilanschluss

200 bar: DIN 477-1 Nr. 6: W 21,8 x 1/14
300 bar: ISO 5145 Nr. 1: W 30 x 2



Empfohlene Armaturen

Spectrotec Constant 2000

Spezifikation / Lieferformen			
		Ferroline C6 X1	
Zusammensetzung			
Ar	=	93	Vol.-%
CO ₂	=	6	Vol.-%
O ₂	=	1	Vol.-%
Behälter/Inhalt			
F 10 200 bar		2,2	m ³
F 20 300 bar		6,3	m ³
F 50 300 bar		15,7	m ³
F 50*12 300 bar		188,9	m ³

Hinweise

Schweissschutzgas nach DIN EN ISO 14175: M24-ArCO-6/1